ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
TESIRA® HD-1
АППАРАТНАЯ СИСТЕМА НАБОРА НОМЕРА TESIRA

Tesira HD-1 — это система набора номера для серверов Tesira. Этот интерфейс управления, помещенный в стильный корпус, обеспечивает доступ ко всем функциям набора номера в системе Tesira, а выглядит как традиционная кнопочная панель для телефона. Панель Tesira HD-1 очень проста в установке, легко вводится в эксплуатацию, и проста в использовании. HD-1 совместима с серверами Tesira SERVER и SERVER-IO, при условии установки карт STC-2 или SVC-2, а также с устройствами TesiraFORTÉ TI, Tesira FORTÉ VI, TesiraFORTÉ AVB TI и TesiraFORTÉ AVB VI.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая удобная конструкция
- Монтаж с помощью одного кабеля
- Настройка через ПО Tesira
- Доступ ко всем функциям телефонии системы Tesira
- Выглядит и воспринимается, как традиционный телефон

ОСОБЕННОСТИ

- Управление звонками по Ethernet
- Питание по Ethernet (PoE)
- ЖК-дисплей
- 12 кнопок набора номера
- 4 кнопки навигации
- 100 программируемых номеров быстрого набора
- Функции повторного набора, удержания, регулировки громкости, отключения микрофона, и множество других функций.
- Соответствует нормам CE, UL и стандарту RoHS
- Гарантия 5 лет

Адрес: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 США T: +1 503.641.7287 C: www.biamp.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Аппаратная система набора номера должна быть разработана исключительно для использования с устройствами Tesira server. Система набора номера должна обеспечивать функции вызова и прекращения звонков для оборудования Biamp Tesira. Она должна получать питание по Ethernet (PoE). Система набора номера должна иметь один сетевой интерфейс для передачи данных, команд настройки и управления в виде разъема RJ-45. На ней должен быть ЖК-дисплей. Система набора номера должна иметь 12-кнопочную панель для набора и поддерживать регулировку громкости, функции отключения микрофона, снятия трубки и завершения вызова, удержания на линии и повторного набора последнего номера. Система должна поддерживать быстрый набор 100 запрограммированных номеров, прокрутку функций вверх и вниз, должна иметь кнопки 1 и 2 линии, кнопку флеш и 4 кнопки навигации. Система набора номера должна соответствовать требованиям директивы RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. Таким требованиям удовлетворяет система набора номера Tesira HD-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESIRA HD-1

Сетевые подключение:	RJ-45 с кабелем Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6 или CAT 7)
Длина кабеля:	до 100 м
Программное управление:	ПО Tesira
Кнопки:	всего 29 шт. 12 стандартных кнопок набора номера, 4 кнопки навигации, 13 специальных кнопок
Дисплей:	LCD, 69 мм
Электропитание:	802.3af (PoE), класс 1
Совместимость:	Tesira SERVER и SERVER- IO с установленными картами STC-2 или SVC-2 TesiraFORTÉ TI TesiraFORTÉ VI TesiraFORTÉ AVB TI TesiraFORTÉ AVB VI

Общие размеры:	
Высота:	40 мм
Ширина:	145 мм
Глубина:	145 мм
Вес:	0,4 кг
Условия работы:	
Диапазон рабочих температур:	от 0 до 40° C
Влажность:	0 - 95% без конденсации
Высота:	0 - 3000 метров над уровнем моря
Соответствие стандартам:	
	Федеральное агентство по связи (FCC), часть 15B (США) Маркировка CE* (Европа) Включено в списки UL (США и Канада) Маркировка RCM (Австралия) Маркировка EAC (Евразийский таможенный союз) KCC (Корея) Директива RoHS (Европа)

*Для соответствия маркировке CE требуется установка устройства PoE